

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детско-юношеская спортивная школа п.Пятницкое Волоконовского района Белгородской области»

Согласовано:

Председатель профсоюзной организации
МБУ ДО «ДИОСШ п.Пятницкое»
Н. Остапенко /
Протокол № 1 от «20» 01 2020г.

Утверждаю:

Директор МБУ ДО «ДИОСШ п.Пятницкое»
С. Губин /
Приказ № 10 от «20» 01 2020г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении массовых работ по уборке территории (субботника) ИОТ № 2020

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Общие ОБЯЗАННОСТИ работника привлеченного к массовым работам по уборке территории (субботник и т.п.):
 - 1.1.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и повседневные указания своего непосредственного руководителя.
 - 1.1.2. Пользоваться выданной спецодеждой и средствами защиты при проведении работ.
 - 1.1.3. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях, и обо всем случившемся немедленно докладывать своему руководителю.
 - 1.1.4. Производить посыпку песком дорожки для движения людей, и движения автотранспорта во время гололеда. В зимнее время скалывать лед с крыльца, дорожек и т.п., убирая сколотые льдинки в безопасное место (где нет движения людей и автомобилей).
 - 1.1.5. Производить только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.
- 1.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - 1.2.1. Приступать к работе в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также в болезненном состоянии.
 - 1.2.2. Курить в не отведенных для этого местах.
 - 1.2.3. Загромождать средства пожаротушения и противопожарный инвентарь.
 - 1.2.4. Работать на неисправном оборудовании и неисправным инструментом.
 - 1.2.5. Оставлять инструмент на проезжей части и площадке для движения автомобилей.
 - 1.2.6. Работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток).

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Убедиться, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов, проволоки, или арматуры, а также больших камней и битого крупного стекла.
- 2.2. Убедиться в отсутствии обрывов воздушных линий электропередач; в случае обнаружения обрыва оградить участок и вызвать электромонтера, ближе 10 метров приближаться к месту касания провода земли запрещается.
- 2.3. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта переносное ограждение, выкрашенное в яркий цвет.

- 2.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а при производстве работ в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.
- 2.5. Осмотреть свой инструмент и привести его в порядок; неисправным инструментом работать нельзя.
- 2.6. Согласовать свою работу с другими работниками.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Производить уборку проезжей части следует стоя лицом к встречному транспорту; или боком, при движении автомобилей в противоположенных направлениях. Выставить переносное ограждение. Надеть жилет яркого цвета (оранжевый, красный).
- 3.2. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания при поливке водой территории, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.
- 3.3. При образовании сосулек на крышах зданий опасные для людей участки оградить до скалывания сосулек и сообщить об этом ответственному за здание лицу.
- 3.4. При погрузке или складировании мусора необходимо стоять со стороны ветра и использовать средства защиты.
- 3.5. При появлении на убираемой части территории транспорта уборку следует прекратить на время его проезда.
- 3.6. При проведении работ следует соблюдать нормы переноски тяжестей. При отсутствии средств механизации допускается переноска тяжестей в одиночку на расстояние до 25 м; для подростков женского пола от 16 до 18 лет – 7 кг, для подростков мужского пола от 16 до 18 лет – 16 кг, для женщин старше 18 лет – 10 кг, для мужчин старше 18 лет – 30 кг.
Погрузка и выгрузка грузов массой от 30 до 500 кг должна производиться с применением грузоподъемных механизмов (ручные тали, лебедка, блоки и т.п.), наклонных настилов для подъема или опускания груза, страховки канатами и т.д.
Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг производится с помощью грузоподъемных кранов, тельферов и т. д.
- 3.7. Следует быть внимательным к предупредительным сигналам грузоподъемных машин, автомобилей и других видов движущегося транспорта. Не находиться на линии движения транспорта и перемещения груза.
- 3.8. Согласовывать во время работы, нескольких работников совместные действия таким образом, чтобы не причинять увечья инструментом или мусором (расстояние между рабочими переносящими мусор, должно быть не менее 3 м), при переноске груза на носилках идти в ногу с товарищем, команду для опускания груза должен подавать сзади идущий рабочий.
- 3.9. **При погрузке мусора и отходов в автомобиль соблюдать следующие правила безопасности:**
 - при подаче автомобиля к месту погрузочных работ отойти в безопасное место;
 - автомобиль, поставленный под погрузку надежно затормозить стояночным тормозом, под колеса подложить упоры (башмаки);

- перед открыванием бортов автомобиля убедиться в безопасном расположении груза в кузове, открывать борт одновременно двум работникам под контролем водителя, причем находиться надо сбоку от открываемого борта;
 - при размещении автомобилей на погрузочной площадке расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом, должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту) - не менее 1,5 м;
- Если автомобили устанавливаются для загрузки вблизи здания, между зданием и задним бортом кузова автомобиля должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м; расстояние между автомобилем и кучей мусора должно быть не менее 1,5 м;
- при расстоянии задней части автомобиля от края откоса не более 0,6 м погрузку автомобиля производить только через боковой борт;
 - при погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортом кузова, располагать груз следует равномерно по всей площади кузова;
 - штучные грузы, возвышающиеся над бортом кузова, необходимо увязывать, высота груза не должна превышать высоту проездов под мостами и путепроводами, и общая высота от поверхности дороги до высшей точки груза не должна быть более 3,8 м;
 - ящики, коробки и другой штучный груз должен, быть уложен плотно без промежутков, чтобы при движении он не мог перемещаться по кузову.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При замеченных неисправностях погрузочных приспособлений и инструмента или создании аварийной обстановки при погрузке работник обязан:

- а) прекратить работы;
- б) предупредить работающих об опасности;
- в) поставить в известность непосредственного руководителя и способствовать устранению аварийной ситуации.

4.2. Об авариях и несчастных случаях с людьми сообщить руководителю, оперативным службам (01, 02, 03, 04 и т.д.).

4.3. Оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, приступить к ликвидации последствий аварии.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Собрать весь инструмент и поместить его в отведенное для него место. Убрать переносное ограждение.

5.2. Проверить территорию на предмет нахождения на ней опасных для человека предметов и веществ, доложить о них ответственному лицу, если они обнаружены. Проверить, не загромождены ли подъездные пути, проходы, а также противопожарный инвентарь и оборудование.

5.3. Сообщить непосредственному руководителю о выполненной работе, об имеющихся неполадках в работе оборудования, инструмента и о принятых мерах по их устранению.

5.4. Снять, очистить и уложить в назначенные места спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.

5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.